

# CHINESE FOOD PROPOSAL

A PROPOSAL BY  
**Grand IGA**

PROJECT

TASTE STRATEGY FOR  
CHINESE RESTAURANTS

-中華料理店の美味しさ戦略-

**CHINESE-RANGE**

中華レンジ

WHERE FUNCTION MEETS NEW MACHINE  
新しい機能を持った機具にどこで会いますか？

# SPECIAL MADE STRONG & COOL

## CATEGORY

Heating power

**強火**

従来の製品と比べて約1.2倍の強力な火力が素材のうま味をしっかりと閉じ込め美味しさ抜群！

Cleaning

**清潔**

奥行60cmでも後方に設けた排水溝はしっかり健在だからフラット天板から水を流して簡単に清掃ができます。丸洗いができるから、いつも清潔に保てます。

Maintenance

**簡単**

バーナーは、上から簡単に取り外せるのでお手入れや交換が誰でもできます。日々のノズル清掃も簡単なので強い火力をしっかりと維持。

Insulation

**頑丈**

ボディは、熱変形に強いように特別な仕掛けが各所に盛り込まれています。その一つは、天板厚が計4.5mm。だから天板の変形も比較的少なくなっています。製品重量が他社製と比較して重いのは、たくさんの材料を使っているから。





史上最少の奥行き。

600 cm

最も親しまれている中華レンジが、みなさんの心をもう一度奪います。  
現在、最も一般的な中華レンジは、奥行き750mmですが、  
アイジエーの中華レンジシリーズには奥行きが600mmあります。

わずかに思えるこの-150mmですが、限られた厨房スペースにおいては  
大きな価値を持つ場合があります。

小さなボディーでも、最大の火力が搭載されている  
アイジエーの中華レンジシリーズは、  
あなたのパフォーマンスを最大にします。  
それが、アイジエー中華レンジです。



# CHINESE RANGE 総合中華レンジ

## model: CHA-2006-IISR (炒め・炒め・スープ・ゆで麺)

外形寸法：幅2000×奥600×高800 (mm) / バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×2口  
(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)  
(ユデ) φ380mm-φ132×4穴 (鍋=φ360、テボ=φ140mm)  
バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×4  
ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×4=74.1kW (都市ガス) / 15.6kW (13,400kcal) ×4=62.3kW (プロパン)  
点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ) / コック向き=上 ※上から操作できます。

## model: CHA-2406-IISR (炒め・炒め・スープ・ゆで麺)

外形寸法：幅2400×奥600×高800 (mm) / バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×2口  
(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)  
(ユデ) φ380mm-φ132×4穴 (鍋=φ360、テボ=φ140mm)  
バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×4  
ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×4=74.1kW (都市ガス) / 15.6kW (13,400kcal) ×4=62.3kW (プロパン)  
点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ) / コック向き=上 ※上から操作できます。

## model: CHA-2406-5-IISIR (炒め・炒め・スープ・炒め・ゆで麺)

外形寸法：幅2400×奥600×高800 (mm) / バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×3口  
(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)  
(ユデ) φ380mm-φ132×4穴 (鍋=φ360、テボ=φ140mm)  
バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×5  
ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×5=92.6kW (都市ガス) / 15.6kW (13,400kcal) ×5=77.9kW (プロパン)  
点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ) / コック向き=上 ※上から操作できます。

## model: CHA-2406R-RRSI (ゆで麺・ゆで麺・スープ・炒め)

外形寸法：幅2400×奥600×高800 (mm) / バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×1口  
(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)  
(ユデ) φ380mm-φ132×4穴 (鍋=φ360、テボ=φ140mm) ×2口  
バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×4  
ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×4=74.1kW (都市ガス) / 15.6kW (13,400kcal) ×4=62.3kW (プロパン)  
点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ) / コック向き=上 ※上から操作できます。

承認図は、アイジイエーの  
ホームページからもダウンロードできるよ。

<http://www.iga-new.com/>





(CHA-2006IISR)

### model: CHA-2406G-IISRG (炒め・炒め・スープ・ゆで麺・ギョウザ)

外形寸法：幅2400×奥600×高800 (mm)

バックガード=200×60t (mm)

五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×2口

(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)

(餃子) 幅345mm×奥365mm×t-9mm×1口 (アルミ蓋付)

(ユデ) φ380mm-φ132×4穴 (鍋=φ360、テボ=φ140mm) ×1口

バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×4 + 餃子H鋳物バーナー (L350mm) ×2

ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×4 + 8.0kW (6,842kcal) ×2=90.0kW (都市ガス)

15.6kW (13,400kcal) ×4 + 7.4kW (6,400kcal) ×2=77.2kW (プロパン)

点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ) / コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHA-2406G-IISRG)

### model: CHA-1506-IIS (炒め・炒め・スープ)

外形寸法：幅1500×奥600×高800 (mm)

バックガード=200×60t (mm)

五徳寸法：(炒め) 中華釜枠φ300mm×2口

(スープ) 丸五徳φ360mm×1口 (寸胴=φ42cm以下)

バーナー：8インチ (φ200mm) 中華バーナー×3

ガス容量：18.5kW (15,942kcal) ×3=55.5kW (都市ガス)

15.6kW (13,400kcal) ×3=46.8kW (プロパン)

点火方式：手動 (マッチ点火) / 接続：鉄管 (25A=1インチ)

コック向き=上 ※上から操作できます。

# CHINESE RANGE 中華レンジ（単体）



(CHI-1506)

## 3口-炒めレンジ：model: CHI-1506

外形寸法：幅1500×奥600×高800mm  
バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：中華釜枠φ300mm×3  
バーナー：8インチ (φ200mm) ×3  
ガス容量：都市ガス=55.6kw/H (47,826kcal/H)  
プロパン=46.7kw/H (40,200kcal/H) 6.5kg  
ガス種：都市ガスまたはプロパン  
点火方式：手動 (マッチ点火)  
ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHI-0906)

## 2口-炒めレンジ：model: CHI-0906

外形寸法：幅900×奥600×高800mm  
バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：中華釜枠φ300mm×2  
バーナー：8インチ (φ200mm) ×2  
ガス容量：都市ガス=37.1kw/H (31,884kcal/H)  
プロパン=31.1kw/H (26,800kcal/H) 4.3kg  
ガス種：都市ガスまたはプロパン  
点火方式：手動 (マッチ点火)  
ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHI-0606)

## 1口-炒めレンジ：model: CHI-0606

外形寸法：幅600×奥600×高800mm  
バックガード=200×60t (mm)  
五徳寸法：中華釜枠φ300mm×1  
バーナー：8インチ (φ200mm) ×1  
ガス容量：都市ガス=18.6kw/H (15,942kcal/H)  
プロパン=15.6kw/H (13,400kcal/H) 2.2kg  
ガス種：都市ガスまたはプロパン  
点火方式：手動 (マッチ点火)  
ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
コック向き=上 ※上から操作できます。

## 1口ゆで麺レンジ：model: CHR-0606

外形寸法：幅600×奥600×高800mm  
 バックガード=200×60t (mm)  
 五徳寸法：中華釜枠φ300mm×1  
 バーナー：8インチ (φ200mm) ×1  
 ガス容量  
 都市ガス=18.6kw/H (15,942kcal/H)  
 プロパン=15.6kw/H (13,400kcal/H) 2.2kg  
 ガス種：都市ガスまたはプロパン  
 点火方式：手動 (マッチ点火)  
 ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
 コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHR-0606)

## 2口-スープレンジ：model: CHS-1206

外形寸法：幅1200×奥600×高800mm  
 バックガード=650×30t (mm)  
 五徳寸法：φ390mm×2  
 バーナー：10インチ (φ255mm) ×2  
 ガス容量  
 都市ガス=45.0kw/H (38,622kcal/H)  
 プロパン=41.4kw/H (35,600kcal/H) 5.6kg  
 ガス種：都市ガスまたはプロパン  
 点火方式：手動 (マッチ点火)  
 ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
 コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHS-0606)

## 1口-スープレンジ：model: CHS-0606

外形寸法：幅600×奥600×高450mm  
 バックガード=650×30t (mm)  
 五徳寸法：φ390×1  
 バーナー：10インチ (φ255mm) ×1  
 ガス容量  
 都市ガス=22.5kw/H (19,311kcal/H)  
 プロパン=20.7kw/H (17,800kcal/H) 2.8kg  
 ガス種：都市ガスまたはプロパン  
 点火方式：手動 (マッチ点火)  
 ガス接続径：1B (25A) 鉄管  
 コック向き=上 ※上から操作できます。



(CHS-0606)

# SPECIAL RANGE (特別仕様)

※詳細はホームページにも掲載。

「高性能ターボ炒めレンジ」

BRI-756



「高熱効率スープレンジ」

SK-SR60



A PROPOSAL BY  
**Grand IGA**



**info@iga-new.com**



**0595-24-4305**



**0595-24-4380**



〒518-0833 三重県伊賀市緑ヶ丘東町1047-7

**有限会社アイジイエー**